

Medidor de luminosidad EasyView™

Selección de modelos para medidas de alta intensidad 400,000 Lux y 40,000 Bujías pie

Características:

- Diseño compacto y resistente con pantalla grande
- Varias escalas para gran amplitud de medición:
Modelo EA30 - 40,000Fc en 4 escalas y 400,000Lux en 5 escalas
Modelo EA31 - 20,000Fc en 4 escalas y 20,000Lux en 4 escalas
- Retención de datos congela la lectura en pantalla
- Lecturas MIN/MAX
- Función cero
- Medidas corregidas para coseno y color
- Indicador de batería débil y fuera de escala
- Apagado automático ahorrador de batería
- Utiliza sensor fotodiodo, de silicio, de alta precisión y 0.9 m (3 ft) de cable enrollado para facilitar guardar
- Completo con soporte integral, sensor remoto, cubierta protectora y funda de goma, 6 baterías AAA

Características adicionales para el Modelo EA30

- Pantalla grande con gráfica de barras
- Retención de picos captura pulsos cortos de luz a 100 µSeg
- Función relativa para cero o diferencia del valor de referencia



Especificaciones:	Escala	Resolución	Precisión básica
Luminosidad			
EA30 Lux:	40, 400, 4000, 40000, 400000Lux	0.01	±3%lec + 0.5%FS
Bujías pie:	40, 400, 4000, 40000Fc		
EA31 Lux:	20, 200, 2000, 20000Lux	0.01	±3%lec + 0.5%FS
Bujías pie:	20, 200, 2000, 20000Fc		
Dimensiones:	150x72x33mm /5.9x2.8x1.4"		
Peso:	235g (8.3oz)		

Información para ordenar:

EA30EasyView™ Medidor de luminosidad alta intensidad
 EA30-NIST ..EasyView™ Medidor de luminosidad con certificado NIST
 EA31EasyView™ Medidor de luminosidad
 EA31-NIST ..EasyView™ Medidor de luminosidad con certificado NIST